

## Ausschreibungstext

Produkt: YDOL-RELAX 139

**Beschreibung:**

Schallabsorber mit nahtloser Umhüllung aus 100 % Merinowolle  
(Lichteinheit nach DIN 53952:  $\geq 5$ )  
und variablen Dekorblenden aus Holz oder Aluminium.

**Brandklasse:**

Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1:  
„ohne weitere Anforderung“ (D – s1 d0 / B2)

**Gewicht:**

ca. 10 kg / qm

**Recyclingfähigkeit:**

Durch mechanische Demontage vollständig sortenrein  
trennbar und zu 100 % wiederverwertbar

**Schallabsorberklasse nach DIN EN ISO 11654: A**

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654:  $\alpha_w = 1,00$   
Bewertung nach ASTM 423: NRC = 1,00 und SAA = 1,00

**Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654:**

Frequenz [Hz]	$\alpha_p$ [-]
125	0,50
250	1,00
500	1,00
1000	1,00
2000	0,95
4000	0,90

**Format:**

Höhe: 139 cm, Tiefe: 7 cm, Länge: ab 60 cm frei wählbar.

Format: 139 x \_\_\_\_\_ cm

Farbton Stoff: \_\_\_\_\_

Typ Dekorblende: \_\_\_\_\_

**Anwendungen:**

- |                 |                          |                         |                          |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Wandmontage     | <input type="checkbox"/> | Stellwand               | <input type="checkbox"/> |
| Deckenabhängung | <input type="checkbox"/> | Mehrgliedrige Stellwand | <input type="checkbox"/> |
| Sichtschutz     | <input type="checkbox"/> |                         |                          |

**Montage:**

Die Montage erfolgt mit handelsüblich zugelassenen Befestigungsmitteln  
aus dem Trocken-Akustikbau.

Art: \_\_\_\_\_ starr / abgehängt / aufgestellt, Boden- / Decken- / Wandmontage  
Verwendete Befestigungsmittel: \_\_\_\_\_ z. B. Fischerdübelssystem \_\_\_\_\_ ,  
Direktabhängiger z. B. Drahtseil mit Dübel / Schraube M8  
für Hohlraum / Beton / Gipskarton.

**Ausführung:**

Lieferung und Montage als funktionsfähige Einheit inklusive  
aller Nebenleistungen nach DIN EN 13964, DIN 4102.

Grundlage sind die Pläne, Vorgaben des AG sowie die

Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien nach Stand der Technik zum Zeitpunkt des Angebots.

Erforderliche Gerüststellung pauschal: EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

Preis für abnahmefähige Leistung: EP \_\_\_\_\_ €/Stück GP \_\_\_\_\_

Gesamt: \_\_\_\_\_

## Ausschreibungstext

Produkt: YDOL-RELAX 139 S

**Beschreibung:**

Schallabsorber mit nahtloser Umhüllung aus 100 % Merinowolle  
(Lichteinheit nach DIN 53952:  $\geq 5$ )  
und variablen Dekorblenden aus Holz oder Aluminium.

**Brandklasse:**

Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1:  
A2 – s1 d0 / A2

**Gewicht:**

ca. 10 kg / qm

**Recyclingfähigkeit:**

Durch mechanische Demontage vollständig sortenrein  
trennbar und zu 100 % wiederverwertbar

**Schallabsorberklasse nach DIN EN ISO 11654: A**

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654:  $\alpha_w = 1,00$   
Bewertung nach ASTM 423: NRC = 1,00 und SAA = 1,00

**Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654:**

Frequenz [Hz]	$\alpha_p$ [-]
125	0,50
250	1,00
500	1,00
1000	1,00
2000	0,95
4000	0,90

**Format:**

Höhe: 139 cm, Tiefe: 7 cm, Länge: ab 60 cm frei wählbar.

Format: 139 x \_\_\_\_\_ cm

Farbton Stoff: \_\_\_\_\_

Typ Dekorblende: \_\_\_\_\_

**Anwendungen:**

Wandmontage	<input type="checkbox"/>	Stellwand	<input type="checkbox"/>
Deckenabhängung	<input type="checkbox"/>	Mehrgliedrige Stellwand	<input type="checkbox"/>
Sichtschutz	<input type="checkbox"/>		

**Montage:**

Die Montage erfolgt mit handelsüblich zugelassenen Befestigungsmitteln  
aus dem Trocken-Akustikbau.

Art: \_\_\_\_\_ starr / abgehängt / aufgestellt, Boden- / Decken- / Wandmontage  
Verwendete Befestigungsmittel: \_\_\_\_\_ z. B. Fischerdübelssystem \_\_\_\_\_ ,  
Direktabhänger z. B. Drahtseil mit Dübel / Schraube M8  
für Hohlraum / Beton / Gipskarton.

**Ausführung:**

Lieferung und Montage als funktionsfähige Einheit inklusive  
aller Nebenleistungen nach DIN EN 13964, DIN 4102.

Grundlage sind die Pläne, Vorgaben des AG sowie die

Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien nach Stand der Technik zum Zeitpunkt des Angebots.

Erforderliche Gerüststellung pauschal: EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

Preis für abnahmefähige Leistung: EP \_\_\_\_\_ €/Stück GP \_\_\_\_\_

Gesamt: \_\_\_\_\_